

# VW-Transporter mit Spezialaufbauten und Sonderausstattungen

## Teilweise Änderung der technischen Daten

### Das hat sich bei allen Fahrzeugen geändert:

**Motor:** Vierzylinder-Viertakt-Boxermotor im Wagenheck. Bohrung x Hub 85,5 x 69 mm. Hubraum 1584 cm<sup>3</sup>. Verdichtung 7,5. Leistung 47 PS bei 4000 U/min. Größtes Drehmoment 10,6 mkg bei 2400 U/min. Druckumlaufschmierung mit Ölkühler. Thermostatisch geregelte Luftkühlung durch Gebläse. Fallstromvergaser mit Startautomatik, Beschleunigungspumpe und Ölbadluftfilter. Kraftstoffluftgemisch- und Ansaugluft-Vorwärmung.

**Elektrische Anlage:** Batterie 12 V/45 Ah, Lichtmaschine 38 Amp. max. (540 Watt) mit frühem Ladebeginn. Asymmetrisches Abblendlicht. Richtungsblinker mit automatischer Abschaltung und Warnlichtschaltung. Lichttupe. Lenk-Zünd-Anlaßschloß mit Anlaßwiederholersperre. Zwei Innenleuchten (Pritschenwagen: eine Innenleuchte). Regulierbare Instrumentenbeleuchtung. Scheibenwischer mit automatischer Rückstellung und zwei Geschwindigkeitsstufen. Scheibenwaschanlage.

Auf Wunsch gegen Mehrpreis: zwei elektrische Gebläse für Stand- und Zusatzbelüftung. Zwei Rückfahrcheinwerfer.

**Kraftübertragung:** Durch Einscheiben-Trockenkupplung, voll- und sperrsynchronisiertes Vierganggetriebe, Ausgleichgetriebe und Doppelgelenkwellen auf die Hinterräder. Übersetzungen im Getriebe 1. bis 4. Gang 3,80/2,06/1,26/0,82/R 3,61.

### Das hat sich speziell geändert:

#### VW-Feuerlöschfahrzeug TSF (T) VW-Kombi als Mannschaftswagen

**Abmessungen, Gewichte, Fahrleistungen:** Radstand 2400 mm. Spurweite vorn/hinten 1385/1426 mm. Größte Außenabmessungen: Länge/Breite/Höhe (mit Blaulicht) 4420/1765/2175 mm. Schiebetür für Geräte- bzw. Mannschaftsraum: Breite/Höhe 1060/1225 mm. Hecktür 1230/730 mm. Geräte- bzw. Mannschaftsraum: Mittlere Länge/Breite/Höhe 2800/1570/1400 mm. Rauminhalt 5,0 m<sup>3</sup>.

Gewichte:	Feuerlöschfahrzeug	Mannschaftswagen
Leergewicht:	1365 kg	1325 kg
Nutzlast (je nach Lastverteilung) bis zu	935 kg	910 kg
Zul. Achslasten vorn/hinten:	1000/1300 kg	995/1240 kg
Zul. Gesamtgewicht:	2300 kg	2235 kg
Fahrleistungen: Höchst- = Dauergeschwindigkeit 105 km/h bei 3900 U/min. Steigfähigkeit im 1. Gang (voll beladen) 27 %.		
Kraftstoffverbrauch (Normalbenzin) nach DIN 70 030 *)	10,4 l/100 km.	

#### VW-Variant als Kommandowagen

**Elektrische Anlage:** Batterie 12 V/36 Ah. Lichtmaschine 30 Amp. max. mit frühem Ladebeginn. Asymmetrisches Abblendlicht. Richtungsblinker mit automatischer Abschaltung. Lichttupe und Warnlichtschaltung. Lenk-Zünd-Anlaßschloß mit Anlaßwiederholersperre. Eine Innenleuchte. Regulierbare Instrumentenbeleuchtung. Scheibenwischer mit automatischer Rückstellung und zwei Geschwindigkeitsstufen. Pneumatische Scheibenwaschanlage.

**Kraftübertragung:** Wie Feuerlöschfahrzeug und Mannschaftswagen.

**Mehrausstattungen:** Teilweise Vorbereitung für den Funksprechverkehr mit 12 V/44 Ah-Batterie. Elektrisch beheizbare Heckscheibe. Zwei Rückfahrcheinwerfer. Windschutzscheibe in Verbundglas. Gürtelreifen. Stand- und Zusatzheizung.

**Abmessungen, Gewichte, Fahrleistungen:** Radstand 2400 mm. Spurweite vorn/hinten 1310/1346 mm. Größte Außenabmessungen: Länge/Breite/Höhe 4225/1605/1475 mm. Hecktür: Breite/Höhe 1085/645 mm. Größte Laderaumabmessungen: (bei umgeklappter Sitzbank) Länge/Breite/Höhe 1670/1220/810 mm. Rauminhalt 1,20 m<sup>3</sup> (bei aufgestellter Sitzbank 0,7 m<sup>3</sup>). Gewichte: Leergewicht 1110 kg, Nutzlast (je nach Lastverteilung) bis zu 375 kg. Zulässige Achslasten vorn/hinten 580/940 kg, Gesamtgewicht 1485 kg. Fahrleistungen: Höchst- = Dauergeschwindigkeit 135 km/h bei 4250 U/min. Steigfähigkeit im 1. Gang (mit halber Nutzlast) 41,5 %.

Kraftstoffverbrauch (Normalbenzin) nach DIN 70 030 \*) 8,9 l/100 km.

#### VW-Fleischtransporter

**Abmessungen, Gewichte, Fahrleistungen:** Radstand 2400 mm. Spurweite vorn/hinten 1385/1426 mm. Größte Außenabmessungen: Länge/Breite/Höhe 4420/1765/1955 mm. Breite/Höhe der seitlichen Laderaumtür 1060/1225 mm. Breite/Höhe der Hecktür 1230/730 mm. Größte Laderaumabmessungen: Länge/Breite/Höhe, a) Hauptladeraum 1355/1447/1257 mm, b) Heckladeraum 1315/1313/765 mm. Gesamter Laderauminhalt ca. 4,0 m<sup>3</sup>. Gewichte: Leergewicht 1340 kg, Nutzlast (je nach Lastverteilung) bis zu 895 kg. Zul. Achslasten vorn/hinten 995/1240 kg. Zul. Gesamtgewicht 2235 kg. Höchst- = Dauergeschwindigkeit 105 km/h bei 3900 U/min. Steigfähigkeit im 1. Gang (voll beladen) 27,0 %.

Kraftstoffverbrauch (Normalbenzin) nach DIN 70 030 \*) 10,4 l/100 km.

# Teilweise Änderung der technischen Daten

## VW-Hochraum-Kastenwagen

**Abmessungen, Gewichte, Fahrleistungen:** Radstand 2400 mm. Spurweite vorn/hinten 1385/1426 mm. Größte Außenabmessungen: Länge/Breite/Höhe 4420/1765/2290 mm. Mittlere Laderaumabmessungen: Länge/Breite/Höhe 2800/1570/1680 mm. Leergewicht 1310 kg. Nutzlast (je nach Lastverteilung) bis zu 925 kg. Zul. Achslasten vorn/hinten 995/1240 kg. Zul. Gesamtgewicht 2235 kg.

Höchst- und Dauergeschwindigkeit 105 km/h bei 3900 U/min. Steigfähigkeit im 1. Gang (voll beladen) 27 %.

Kraftstoffverbrauch (Normalbenzin) nach DIN 70 030 \*) 10,4 l/100 km.

## VW-Kipper

**Abmessungen, Gewichte, Fahrleistungen:** Radstand 2400 mm. Spurweite vorn/hinten 1385/1426 mm. Größte Außenabmessungen: Länge/Breite/Höhe 4385/1728/1955 mm. Größte Laderaumabmessungen: Länge/Breite 2720/1605 mm. Ladefläche der Pritsche ca. 4,3 m<sup>2</sup>. Laderaum der Pritsche ca. 1,6 m<sup>3</sup>. Zusätzlicher Laderaum unterhalb der Pritsche (Tresor). Abmessungen: Länge/Breite/Höhe 1300/1600/340 mm. Ladefläche 2,1 m<sup>2</sup>, Laderaum 0,7 m<sup>3</sup>. Leergewicht 1335 kg. Nutzlast (je nach Lastverteilung) bis zu 900 kg. Zul. Achslasten vorn/hinten 995/1240 kg. Zul. Gesamtgewicht 2235 kg. Höchst- = Dauergeschwindigkeit 105 km/h bei 3900 U/min. Steigfähigkeit im 1. Gang (voll beladen) 27,0 %.

Kraftstoffverbrauch (Normalbenzin) nach DIN 70 030 \*) 10,4 l/100 km.

## VW-Krankenwagen

**Abmessungen, Gewichte, Fahrleistungen:** Radstand 2400 mm. Spurweite vorn/hinten 1385/1426 mm. Länge/Breite/Höhe (mit Blaulicht) 4420/1765/2175 mm. Schiebetür für Krankenraum: Breite/Höhe 1060/1225 mm. Hecktür 1230/730 mm. Krankenraum: Länge/Breite über Trage 2800/1530 mm, größte Innenhöhe 1385 mm. Rauminhalt 5,0 m<sup>3</sup>. Gewichte (entsprechend Ausstattung nach DIN 75 080): Leergewicht 1365 kg. Zul. Gesamtgewicht 1960 kg. Zulässige Achslasten vorn/hinten 970/1040 kg. Höchst- = Dauergeschwindigkeit 105 km/h bei 3900 U/min. Steigfähigkeit im 1. Gang (voll beladen) 27 %.

Kraftstoffverbrauch (Normalbenzin) nach DIN 70 030 \*) 10,4 l/100 km.

## VW-Kombi als Verkehrsunfall-Kraftwagen

**Abmessungen, Gewichte, Fahrleistungen:** Radstand 2400 mm. Spurweite vorn/hinten 1385/1426 mm. Größte Außenabmessungen: Länge/Breite/Höhe 4420/1765/1950 mm. Mittlere Büroraumabmessungen: Länge/Breite/Höhe 2800/1570/1400 mm. Leergewicht 1505 kg. Nutzlast (je nach Lastverteilung) bis zu 730 kg. Zul. Achslasten vorn/hinten 995/1240 kg. Zul. Gesamtgewicht 2235 kg. Höchst- = Dauergeschwindigkeit 105 km/h bei 3900 U/min. Steigfähigkeit im 1. Gang (voll beladen) 27 %.

Kraftstoffverbrauch (Normalbenzin) nach DIN 70 030 \*) 10,4 l/100 km.

**Auf Wunsch gegen Mehrpreis:** Teilweise Vorbereitung für Funksprechverkehr. Elektrisches Gebläse für Stand- und Zusatzbelüftung. Stand- und Zusatzheizung. Zwei Rückfahrcheinwerfer. Rundum-Kennscheinwerfer und Doppeltonhornanlage. Elektrisch beheizbare Heckscheibe. Zweites Drehfenster im Büroraum. Schwenkfenster in den Fahrerhaustüren. Belüftungsanschluß für Büroraum durch Türkanäle in der Armlehnen-Auflage an den Fahrerhaustüren.

## VW-Kleinlieferwagen

**Gewichte:** Leergewicht 935 kg. Nutzlast (je nach Lastverteilung) bis zu 410 kg. Zul. Achslasten vorn/hinten 500/850 kg. Zul. Gesamtgewicht 1345 kg.

**Fahrleistungen:** Höchst- = Dauergeschwindigkeit 100 km/h bei 3350 U/min. Steigfähigkeit im 1. Gang (voll beladen) 30 %.

**Kraftstoffverbrauch:** (Normalbenzin) nach DIN 70 030 \*) 7,8 l/100 km.

## VW-Pritschenwagen mit hydraulischer Hebebühne

**Abmessungen, Gewichte, Fahrleistungen:** Radstand 2400 mm. Spurweite vorn/hinten 1385/1426 mm.

Größte Abmessungen:

	Typ V 60	Typ V 80	Typ V 90
Länge über alles	5080 mm	5230 mm	5230 mm
Breite über alles	2180 mm	2180 mm	2180 mm

Höhe über alles bei Ruhestellung der Arbeitsbühne

3150 mm 3050 mm 3230 mm

Laderaum unterhalb der Arbeitsplattform (Tresor): Länge/Breite/Höhe 1300/1600/340 mm. Ladefläche ca. 2,1 m<sup>2</sup>. Laderaum ca. 0,7 m<sup>3</sup>.

Achslasten bei Leergewicht vorn/hinten 995/1240 kg. Zul. Gesamtgewicht 2070 kg. Höchst- = Dauergeschwindigkeit 105 km/h bei 3900 U/min. Steigfähigkeit im 1. Gang (voll beladen) 27,0 %.

Kraftstoffverbrauch (Normalbenzin) nach DIN 70 030 \*) 10,4 l/100 km.

## VW-Taxi

**Abmessungen, Gewichte, Fahrleistungen:** Radstand 2400 mm. Spurweite vorn/hinten 1385/1426 mm. Größte Außenabmessungen: Länge/Breite/Höhe 4445/1815/1940 mm. Mittlere Fahrgastraumabmessungen: Länge/Breite/Höhe 2800/1570/1400 mm. Leergewicht 1285 kg. Nutzlast (je nach Lastverteilung) bis zu 780 kg. Zul. Achslasten vorn/hinten 995/1240 kg. Zul. Gesamtgewicht 2165 kg. Höchst- und Dauergeschwindigkeit 105 km/h bei 3900 U/min. Steigfähigkeit im 1. Gang (voll beladen) 27 %.

Kraftstoffverbrauch (Normalbenzin) nach DIN 70 030 \*) 10,4 l/100 km.

## VW-Tiefkühltransporter

**Abmessungen, Gewichte, Fahrleistungen:** Radstand 2400 mm. Spurweite vorn/hinten 1385/1426 mm. Größte Außenabmessungen: Länge/Breite/Höhe 4420/1765/1955 mm. Breite/Höhe der seitlichen Laderaumtür 660/950 mm. Breite/Höhe der Hecktür 730/510 mm. Größte Laderaumabmessungen: Länge/Breite/Höhe, a) Hauptladeraum 2495/1315/1079 mm; b) Heckladeraum 1145/1235/600 mm.

Gewichte: Leergewicht 1460 kg. Nutzlast (je nach Lastverteilung) bis zu 775 kg. Zul. Achslasten vorn/hinten 995/1240 kg. Zul. Gesamtgewicht 2235 kg.

## VW-Tiefklader

**Mehrausstattungen:** Zwei elektrische Gebläse für Stand- und Zusatzbelüftung. Zwei Rückfahrcheinwerfer. Drehfenster im Fahrerhaus.

**Gewichte:** Leergewicht 1260 kg. Nutzlast (je nach Lastverteilung) bis zu 975 kg. Zul. Achslasten vorn/hinten 995/1240 kg. Zul. Gesamtgewicht 2235 kg. Höchst- = Dauergeschwindigkeit 105 km/h bei 3900 U/min. Steigfähigkeit im 1. Gang (voll beladen) 27,0 %.

Kraftstoffverbrauch (Normalbenzin) nach DIN 70 030 \*) 10,4 l/100 km.

\*) Mit halber Nutzlast bei gleichbleibend  $\frac{3}{4}$  der Höchstgeschwindigkeit gemessener Verbrauch zuzüglich 10 %.  
Laut VDA-Revers technische Angaben entsprechend DIN 70 020 und DIN 70 030.